

# CADDY® TIG PAKETI

## CADDY TIG 2200i AC/DC

Caddy™ uređaji opremljeni su OKC 50 priključcima što ih čini vrlo snažnim izorima struje za zavarivanje. Kompaktna konstrukcija i polimerski oklop čini ih otpornima na udarce i omogućuje laku prenosivost.

Visoke performanse jedinice za hlađenje kao i njihova precizna izrada jamče trajnost čak i pri upotrebi u teškim pogonskim okolnostima. Ugrađena ArcPlus™ II funkcija uz sprečavanje prskanja i ponovnog pokretanja luka dodatno poboljšava stabilnost električnog luka.

Pri dizajniranju Caddy® uređaja obratili smo posebnu pažnju na zaštitu unutrašnjih komponenata i delova od prašine. Caddy® uređaji zadovoljavaju propise IP 23 standarda, tj. možete ih koristiti i na otvorenom.



### Prednosti Caddy TIG uređaja:

- Profesionalno TIG AC/DC zavarivanje
- QWave™ - tih i dinamičan AC luk
- True AC Rating™ - prikaz aktualne razine struje pri zavarivanju
- Pomoću 2,5 mm<sup>2</sup> promerskog kabla možete se udaljiti i više od 100 m od mrežnog priključka
- Visoka kompatibilnost s generatorima pomoću PFC (Power Factor Correction) funkcije
- HF i LiftArc™ paljenje
- 2 / 4 taktno upravljanje pomoću prekidača na gorioniku
- Profesionalno REL zavarivanje pomoću DC ili AC struje
- ArcPlus™ regulacija i prilagodljivi HotStart, ArcForce, te mogućnost odabira polariteta (DC)
- IP 23 zaštita – vanjska primena
- Polimersko-aluminijsko kućište koje poboljšava otpornost na udarce
- ELP i ESAB LogicPump za automatsko uključivanje vodenog hlađenja
- Zaštita od zagrevanja
- Namenjen za popravke i proizvodnju
- TIG gorionici s mogućnošću podešavanja struje
- Caddy® Tig 2200i AC/DC možete naručiti s jedinicom za vodeno hlađenje CoolMini, a kolica možete sami odabrati

### Dodatne prednosti Caddy TIG 2200i AC/DC

Caddy™ uređaji imaju aktivnu PFC (Power Factor Correction) električnu mrežu koja pridonosi efikasnom iskorištavanju ulaznog napona tokom zavarivanja.

Uređaj je opremljen i dodatnom zaštitom protiv mrežnih smetnji što omogućuje nesmetano napajanje i rad s generatora.

## Tehnički podaci

## Caddy TIG 2200i

Napajanje	230 V / monofazno
Osigurač	tromi, 16 A
Područje regulacije, TIG (DC)	3 - 220 A
Područje regulacije, REL (DC)	4 - 160 A
Mere, DxŠxV	418 x 188 x 345 mm
Težina	15 kg
Zaštita	IP 23
Klasa primene	S
Težina hladnjaka	4,5 kg bez tekućina / 6,2 kg s tekućinom

### Intermitencija na 40 °C, TIG

20%	220 A / V
60%	150 A / V
100%	110 A / V

### Intermitencija na 40 °C-, REL

20%	160 A / V
60%	120 A / V
100%	110 A / V

## CADDY TIG AC/DC PAKET BR. 1.

Paket sadrži: **Caddy® Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC**, TXH™201 gorionik od 4m, REL pribor, mrežni kabl od 3m s CEE priključkom, kabl od 3m, plinska cev od 2m s priključcima.

**Broj artikla** 0460 150 882

**Promotivna cena!**



## CADDY TIG AC/DC PAKET BR. 2.

Paket sadrži: **Caddy® Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC**, TXH™201 gorionik od 4m, REL pribor, mrežni kabl od 3m s CEE priključkom, kabl od 3m, plinska cev od 2m s priključcima.

**Broj artikla** 0460 150 883

**Promotivna cena!**



## CADDY TIG AC/DC PAKET BR. 3.

Paket sadrži: **Caddy® Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC**, TXH™ 251w gorionik od 4m, CoolMini jedinica za hlađenje, MMA pribor, dvokotačna kolica, mrežni kabl od 3m s CEE s priključkom, kabl od 3m, plinska cev od 2m s priključcima.

**Broj artikla** 0460 150 884

**Promotivna cena!**



# DODATNE INFORMACIJE

## TA33 AC/DC panel



- Podešavanje TIG parametara pomoću un-ošenja debljine lima
- Podešavanje struje
- Podešavanje plina
- Podešavanje minimalne struje za daljinski upravljač
- Daljinsko upravljanje / digitalni ekran

## TA34 AC/DC panel



- Grafički prikaz
- Podešavanje zavarivanja pomoću AC frekvencije i luka
- TIG DC plusno zavarivanje
- DC mikropuls do 0,001 s
- Podešavanje elektrode radi boljeg paljenja i dužeg radnog veka pri AC zavarivanju („TIG HotStart“)
- Podešavanje struje
- Podešavanje plina
- Memorija za spremanje podešavanja (2x) što se može aktivirati čak i tokom zavarivanja pomoću gumba na gorioniku
- Podešavanje minimalne struje za daljinski upravljač, daljinsko upravljanje / digitalni ekran



Broj artikla: 0460 330 880

### Promocijski uslovi:

Odaberite jedan od navedenih paketa sada po promotivnoj ceni.

Ako se odlučite za istovremenu kupovinu dva komada, dobićete dodatni popust. Cene proverite na pretodnoj strani.

**Promocija traje od 1.6.2017. do 30.6.2017.**

ECOMEX / [www.ecomex.co.rs](http://www.ecomex.co.rs)

ESAB / [esab.com](http://esab.com)



**ECOMEX D.O.O.**  
Bulevar olgobodilaca 86  
32103 Čačak, Srbija  
tel/faks 032/5-350-250  
tel. 011/30-16-309