

CADDY® TIG PAKETI

CADDY TIG 1500I - 2200I DC

Inverterski uređaji Caddy TIG 1500i/2200i opremljeni su PFC sklopom koji omogućuje upotrebu pri punoj snazi sa standardnim osiguračima od 16A.

PFC sistem ujedno štiti uređaj od fluktuacije ulaznog napona, poboljšavajući karakteristike i sigurnost u slučaju napajanja pomoću agregata.

Dostupna su dva upravljačka panela. Oba panela imaju sve neophodne funkcije za zavarivanje REL te TIG (DC) procesom sa HF paljenjem luka (visoka frekvencija) i LiftArc™ funkcijama. Sa TA33 upravljačkim panelom može se jednostavno zavarivati TIG procesom jer je potrebno samo odabrati debljinu materijala.



Prednosti Caddy TIG uređaja:

- Profesionalno TIG zavarivanje nelegiranih, niskoleginih, legiranih i nehrđajućih čelika;
- Dugi kabeli omogućuju rad i na većoj razdaljini;
- NF i LiftArc™ pokretanje električnog luka;
- 2 / 4 taktno upravljanje gorionikom;
- Profesionalno zavarivanje obloženim elektrodama pomoću ArcPlus II regulacije, mogućnosti prilagođavanja HotStart i ArcForce funkcija;
- Caddy TIG 2200i s hlađenjem pomoću zraka / vazduha ili vode (CoolMini vodeno hlađenje);
- Upravljanje postavkama hladionika: ELP, ESAB LogicPump (hladionik će se automatski uključiti po spajanju gorionika s podrškom za vodeno hlađenje);
- IP 23 zaštita kućišta – uređaj je namijenjen za vanjsku / spoljnu primjenu;
- Zaštita od preopterećenja;
- Preporučujemo za radove montaže, proizvodnih procesa, popravaka i održavanja;
- Kao opciju možete odabrati kolica (na raspolaganju su čak i dvije vrste).

Prednosti TA33 upravljačkog panela:

- Postavke parametara za TIG zavarivanje pomoću postavljanja debljine lima;
- Postavke protoka struje;
- Postavke protoka plina;
- Digitalni zaslon.



Tehnički podaci	Caddy TIG 1500i	Caddy TIG 2200i
Napajanje	230 V / monofazno	
Osigurač	tromi, 16 A	
Područje regulacije, TIG (DC)	3 - 150 A	3 - 220 A
Područje regulacije, REL (DC)	4 - 150 A	4 - 170 A
Napon praznog hoda	55 - 60 V	55- 60 V
Mjere, DxŠxV	418 x 188 x 208 mm	
Težina	9,2 kg	9,4 kg
Zaštita	IP 23	
Klasa primjene	S	

Intermitencija na 40 °C, TIG

Intermitencija na 40 °C-, REL

	Caddy TIG 1500i	Caddy TIG 2200i
20%	150 A / V	220 A / V
60%	120 A / V	150 A / V
100%	110 A / V	110 A / V

	Caddy TIG 1500i	Caddy TIG 2200i
20%	150 A / V	170 A / V
60%	100 A / V	130 A / V
100%	90 A / V	110 A / V

Odaberite povoljne pakete:

CADDY TIG PROMOTIVNI PAKET BR. 1.

Paket sadrži: **Caddy Tig 1500i TA33**, 150A radni kabel, TXH151 4M OKC50 REL gorionik, Warrior Tech maska u crnoj boji, Curved Tig Glove XL rukavice, TIG Pen i REL držač za gorionik.

Broj artikla 0479100273 Caddy Tig Promotion Pack 1



CADDY TIG PROMOTIVNI PAKET BR. 2.

Paket sadrži: **Caddy Tig 2200i TA33**, 200A OKC 50 radni kabel, TXH201 4M OKC50 gorionik, Warrior Tech maska u crnoj boji, Curved Tig Glove XL rukavice, TIG Pen i REL držač za gorionik.

Broj artikla 0479100274 Caddy Tig Promotion Pack 2



CADDY TIG PROMOTIVNI PAKET BR. 3.

Paket sadrži: **Caddy Tig 2200iw TA33 s jedinicom za vodeno hlađenje "Cool Mini"**, 200A OKC 50 radni kabel, TXH251W 4M OKC50 gorionik za vodeno hlađenje, Warrior Tech maska u crnoj boji, Curved Tig Glove XL rukavice, TIG Pen i REL držač za gorionik.

Broj artikla 0479100275 Caddy Tig Promotion Pack 3



SADRŽAJ PAKETA

Warrior Tech maska za zavarivanje



Maska za zavarivanje je izrađena sa udobnim obodom za glavu i pruža izvanrednu zaštitu za lice, glavu, uši i vrat, što je čini pogodnom za zavarivanje u svakoj poziciji. Podržava ADF postavke.

Prednosti:

- Razina / nivo zatamnjenja od 9 do 13 po DIN normi;
- Mogućnost postavljanja osjetljivosti;
- Široko vidno polje.

Kataloški broj: 0700000400

Curved Tig Glove XL rukavice




ESAB Curved – TIG rukavice oblikovane su tako da prijanjaju uz ruku u njezinom prirodnom položaju, te svojom kvalitetom i mekoćom kože omogućuju udoban i nesmetan rad.

Veličina (XL/10):

- Opseg dlana: 254 mm;
- Dužina ruke: 204 mm;
- Minimalna dužina rukavice: 260 mm.

Kataloški broj: 0700005042

TIG Pen



TIG PEN zavarivaču omogućuje precizno upravljanje vrhovima šipki za zavarivanje čak i na većoj udaljenosti od samog vara i tako pridonosi izradi kvalitetnijih varova. Smanjuje gubitak dodatnih materijala. TIG Pen možete koristiti u radovima s dodatnim materijalima od promjera 1,0 do 3,2 mm.

Kataloški broj: 0700009026

REL držač za gorionik



REL držač za gorionik je jednostavno i praktično rješenje koje služi za odlaganje gorionika koji trenutno ne koristite. Magnetna podloga osigurava čvrsti položaj držača. Možete ga koristiti gotovo za sve ESAB gorionike.

Kataloški broj: 0760022400

Svi paketi sadrže radni kabel i REL gorionik.