

ORIGO MIG C PRO UREĐAJI

Kompaktni uređaji za profesionalnu primjenu

Origo™ Mig C280 PRO



Origo™ Mig C340 PRO



Origo™ Mig C420w PRO



TEHNIČKI PODACI	ORIGO MIG C280 PRO / C280 4WD	ORIGO MIG C340 PRO / C340 4WD	ORIGO MIG C420/420W
Napon u V/mono ili trofazni	400 / 3	400 / 3	400 / 3
Osigurač, tromi u Amp.	16	16	32
Regulacija od - do u Amp.	30 - 280	40 - 340	50 - 420
Burn back u sekundama	0 - 0,25	0 - 0,5	0 - 0,5
Punktiranje u sekundama	0,2 - 2,5	-	-
Faze regulacije	10	40	35
Promena polariteta	da	da	da
2/4 taktno upravljanje	ne	da	da
Vruće pokretanje	ne	da	da
Dimenzije DxŠxV u mm	840 x 425 x 830	840 x 425 x 830	935 x 640 x 800
Težina u kg	97	120	230
Kotur Ø mm/kg	300 / 18	300 / 18	300 / 18
Broj točkova	2 / 4	2 / 4	4
Zaštita	IP 23	IP 23	IP 23
Intermitencija na 40 °C			
Maks. izlazni napon A@bi.	280 / 30 %	340 / 30%	420 / 50%
60% bi., A	190	250	400
100% bi., A	150	195	315
Tip pištolja	PSF 250 3,0 m / 4,5 m	PSF 305 3,0 m / 4,5 m	PSF 405 / 410w 4,5 m
Broj artikla	0349312510 / 0349312520	0349312550 / 0349310830	0349312580 / 0349312590
Cena (din bez PDV-a)	220.000,00 / 237.000,00	225.000,00 / 241.000,00	407.000,00 / 422.000,00

Uz uređaj dobićete: mrežni kabl dužine 5 m, plinsku cev dužine 1,5 m s priključkom za brzo spajanje, povratni kabl s kleštima, set rezervnih delova za žice prečnika od 0,8 do 1,0 mm za Origo MIG C280 PRO, odnosno za žice prečnika od 1,0 do 1,2 mm za Origo MIG C340 i C420 PRO, set točkova, lanac za vezanje plinske boce.