

Mašine za zavarivanje serije Rebel™

Mašine za MIG/MMA/Lift TIG zavarivanje sa dvostrukim ulaznim naponom



Mašine za zavarivanje serije Rebel™ nude fleksibilnost napona 120/230 V i najinovativnije tehnologije zavarivanja. Rebel, kao iskorak u dizajnu inspirisan profesionalnim variocima, predstavlja sveobuhvatni komplet za zavarivanje raznih vrsta materijala poput mekog čelika, aluminijuma, nerđajućeg čelika, na bilo kom mestu.

Izaberite između dva modela:

Rebel EMP 215ic za MIG/MMA/Lift TIG

Rebel EM 215ic za MIG (*uskoro*)

- Pravi multiprocesni učinak za najbolje u klasi MIG, zavarivanje pod praškom, MMA, uključujući i zahtevne elektrode i Lift TIG zavarivanje sa Rebel EMP 215ic.
- Ekskluzivna funkcija sMIG („pametno MIG zavarivanje“) neprestano uči i prilagođava se tehnici zavarivanja rukovaoca kako bi obezbedila stabilan luk i vrhunske i ponovljive varove; uvećava produktivnost za iskusnog varioca i skraćuje obuku za početnike.
- Inovativni korisnički interfejs sa velikim TFT displejom obezbeđuje jasan prikaz parametara i podešavanja zavara, takođe i sa daljine. Displej sadrži veliki broj ekskluzivnih funkcija: raspoloživost korisničkog uputstva na zahtev, liste rezervnih delova – sve na više jezika.
- Jedinstveno zaštitno kućište industrijskog dizajna sa pet ručki i jednodelna čelična konstrukcija u laganoj, lako prenosivoj jedinici; tri godine sveobuhvatne garancije.
- Rebel EMP 215ic se isporučuje spreman za zavarivanje sa gorionikom ESAB MXL 200 MIG sa euro priključkom, elektrodom i kompletom za kabl za masu, OK Aristorod 12.50 žicom prečnika od 0,8 mm na koturu od 200 mm, crevom za dovod gasa sa brzim priključkom od 4,5 m, kontaktnim vrhovima i pogonskim valjcima za žice prečnika od 0,6 – 1,0 mm.

Industrijska grana

- Manje fabrike
- Popravke i održavanje
- Karoserije automobila
- Automobilska industrija
- Građevinarstvo
- Visokogradnja
- Poljoprivredna oprema
- Klimatizacija
- Škole za obuku

Posetite **esab.com** za više informacija.

Specifikacije

Ulazni napon	115/230 V AC
Opseg priključnog napona	95 – 270 V AC
Broj faza	1
Frekvencija napajanja	50/60 Hz
Utikač za napajanje	230 V, šuko utikač 16 A
Nominalna snaga u kVA	4,5 kVA (120 V), 7 kVA (230 V)
Kabl za napajanje	3 m 3x2,5 mm ² H07RN-F
Maksimalna izlazna struja	240 A
Izlazna snaga MIG zavarivanja 25% radnog ciklusa 20% radnog ciklusa	205 A/24,3 V (230 V) 130 A/20,5 V (120 V)
Izlazna snaga MMA zavarivanja 25% radnog ciklusa 40% radnog ciklusa	180 A/27,2 V (230 V) 90 A/23,6 V (120 V)
Izlazna snaga TIG zavarivanja 30% radnog ciklusa 40% radnog ciklusa	180 A/17,2 V (230 V) 130 A/15,2 V (120 V)
Opseg jačine struje	5 – 240 A (230 V), 5 – 150 A (120 V)
Opseg napona MIG zavarivanja	10 – 26 V
Opseg brzine dovoda žice	1,5 – 12,1 m/min
Nominalni OCV (napon otvorenog kola) Volt/DC	68 V
Maksimalna debljina ploče	9,5 mm
Opseg prečnika žice Meki čelik Nerđajući čelik Aluminijum Zavarivanje pod praškom	0,6 – 1,0 mm 0,8 – 1,0 mm 0,8 – 1,2 mm 0,8 – 1,2 mm
Veličina kotura žice	100 mm, 200 mm
Odobrenja	CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 i 13. RoHS
Klasa zaštite	IP23S
Dimenzije izvora napajanja, dužina x širina x visina	584 x 229 x 406 mm
Težina izvora napajanja	18,2 kg

Informacije za poručivanje

Paket Rebel EMP 215ic za MIG/MMA/Lift TIG

0700300985

Rebel EMP 215ic se isporučuje spreman za varenje sa gorionikom ESAB MXL 200 MIG sa euro priključkom, elektrodom i kompletom za kabl za masu, OK Aristorod 12.50 žicom prečnika od 0,8 mm na koturu od 200 mm, crevom za dovod gasa sa brzim priključkom od 4,5 m, kontaktnim vrhovima i pogonskim valjcima za žice od 0,6 – 1,0 mm.

Opcije i dodaci

TIG gorionik ET17v, 4 m (8-pinska veza)	0700300869
TIG nožna kontrola uključujući kabl od 4,5 m	W4014450
MIG gorionik MXL™ 270 3 m (za FCW od 1,2 mm)	0700200004
Kolica sa dva točka	0459366887

Oprema i rezervni delovi

Krivi vrat	0700200051
Opruga za nosač dizne	0700200078
Kontaktni vrh pištolja M6 za žicu od 0,6 mm	0700200063
Kontaktni vrh pištolja M6 za žicu od 0,8 mm	0700200064
Kontaktni vrh pištolja M6 za žicu od 0,9 mm	0700200065
Kontaktni vrh pištolja M6 za žicu od 1,0 mm	0700200066
Kontaktni vrh pištolja M6 za žicu od 1,2 mm (za MXL™ 270)	0700200071
Standardna dizna za gas	0700200054
Prava dizna za gas	0700200057
Konusna dizna za gas	0700200060
Dizna za gas za žicu bez gasa	0700200105
Čelični lajner od 3 m za žice od 0,6 to 0,8 mm	0700200085
Čelični lajner od 3 m za žice od 0,9 to 1,2 mm	0700200087
Točkić za dodavače punjene, čelične i žice od nerđajućeg čelika prečnika 0,6 i 0,8	0367556001
Točkić za dodavače punjene, čelične i žice od nerđajućeg čelika prečnika 0,8 do 1,0	0367556002
Točkić za dodavače punjene, čelične i žice od nerđajućeg čelika prečnika 1,0 i 1,2	0367556003

Oprema i rezervni delovi za aluminijum

PTFE lajner od 3 m za aluminijumske žice (malo trenje) od 0,8 do 1,2 mm	0700200091
Točkić za dodavače žica za 1,0 i 1,2 aluminijumske žice (U-žleb)	0367556004



XA00181623/ 2016 05 23/ ESAB zadržava pravo da izmeni specifikacije bez prethodnog obaveštenja.



ESAB / esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =