

ROTHENBERGER ROWELD P 160 A Saniline

- Mašina namenjena za čeono varenje PE i PP cevi i fittinga
- Područje primene:
 - Ø 40 - 110 mm (SDR 41 – 7,25)
 - Ø 40 - 140 mm (SDR 41 – 11)
 - Ø 40 - 160 mm (SDR 41 – 17,6)
- Osnovna mašina se sastoji od: fiksnog i pomičnog dela kućišta, električne freze, grejnog tela, dve stege sa izmenjivim reducirima za fiksiranje cevi, dva oslonca sa izmenjivim segmentima za oslanjanje cevi
- Noseći ram sa dva točkića za lakše pomeranje i transport mašine - u gornjem delu nosećeg rama postavljena osnovna mašina, u donjem delu nosećeg rama polica za smeštanje i fiksiranje kofera sa pratećom opremom
- Osnovna mašina je pričvršćena u gornjem delu nosećeg rama u četiri tačke, od kojih se pričvršćivanje u dve tačke ostvaruje putem dva pomična klina, čijim se izvlačenjem jedna strana osnovne mašine može oboriti i spustiti ka dole. Obaranjem jedne strane osnovne mašine se smanjuju gabariti kompletnog uređaja, a on se postavlja u transportni položaj ili položaj za skladištenje
- Osnovna mašina sa stegama za prihvat cevi precnika 160 mm
- Setovi reducira za prihvat cevi sledećih prečnika: 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 mm
- Napajanje mašine 220V
- Električna freza za obradu krajeva cevi, sa izmenjivim noževima, 2 prekidača za aktiviranje freze i 1 dodatni sigurnosni prekidač, potrošnja 500 W
- Grejno telo za zagrevanje krajeva cevi, potrošnja 800 W
- Obrtno vreteno za određivanje sile zavarivanja, obrtna poluga za fiksiranje sile zavarivanja, sklala za očitavanje sile zavarivanja
- Rotaciona, dvoslojna, plastificirana tabela sa svim neophodnim parametrima i šematskim prikazom postupka zavarivanja
- Obuka rukovaoca



Moguće su modifikacije u odnosu na prikazani sistem